



The Chemical Company

Rheomix® 510 VZ 2

Spezial Mörtelverzögerer

Produktbeschreibung

Durch die Zugabe von RHEOMIX® 510 VZ2 wird die Abbindereaktion des Zementes verlangsamt. Dadurch bleibt der Mörtel länger verarbeitbar.

Anwendungsgebiete

- Langzeitmauermörtel

Verarbeitung

RHEOMIX® 510 VZ2 wird in der Regel in Kombination mit RHEOMIX® 900 LP dem Anmachwasser zugesetzt. Eine Mischzeit von mind. 3 Minuten ist einzuhalten.

Dosierung

Empfohlene Dosierung:
1 - 3 kg/m³

Hinweise

Die Zugabemenge ist abhängig von der Zementsorte, der gewünschten Verarbeitungszeit und der Temperatur. Deshalb sind Eignungsprüfungen erforderlich.

Sicherheitshinweise

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und der Gebindeetikette.

Verarbeitungstemperatur und Lagerbedingungen

Verarbeitbar von +5° C bis +30° C
1 Jahr lagerfähig
bei +5° C bis +30° C lagern

Technische Daten

Dichte	ca. 1,17 g/cm ³	bei 20°C
--------	----------------------------	----------

Form	flüssig
Farbe	rot

Lieferform	Artikelnummer
F 220 kg	53334908
C 1000 kg	51215849



The Chemical Company

Rheomix® 510 VZ 2

Spezial Mörtelverzögerer

TM-Nr: 166 Ausgabe 18.12.2000

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, daß das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.basf-cc.at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BASF Performance Products GmbH - Geschäftsbereich Betonzusatzmittel

A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.basf-cc.at,
Notfallauskunft:+491802273112