



The Chemical Company

Rheofinish® EX

Säurehaltiger Mörtel- und Zementlöser mit Rostschutzinhibitor

Produktbeschreibung

Das Rheofinish EX ist ein gebrauchsfertiger Reiniger zum Lösen von Mörtel- und Zementrückständen.

Anwendungsgebiete

- Mörtel- und Zementlöser

Verarbeitung

Das Rheofinish EX unverdünnt aufgetragen. Der Verbrauch hängt von der Stärke der Ablagerung ab.

Das Rheofinish EX wirkt durch Abtragen von Einzelschichten, deshalb ist es erforderlich, daß bei dickeren Ablagerungen der Reinigungsvorgang notfalls mehrmals wiederholt wird. Das Rheofinish EX kann mittels Bürste oder Sprühgerät aufgetragen werden. Bei Kleinteilen ist es von Vorteil, wenn man ein Tauchbad anwendet. Tauchzeit in der Regel 2 bis 4 Stunden, in sehr hartnäckigen Fällen über Nacht tauchen. Nach Beendigung des Reinigungsvorganges werden die behandelten Flächen mit sehr viel Wasser gut abgespült.

Vorteile

- starke Lösewirkung
- gute Benetzbarkeit der zu behandelnden Geräte
- vermindert Säureangriff auf Metallteile durch Zusatz eines Rostschutzinhibitors

Sicherheitshinweise

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und der Gebindeetikette.

Verarbeitungstemperatur und Lagerbedingungen

Verarbeitbar bis -5° C
1 ½ Jahre lagerfähig
frostfrei lagern
gefrorenes Material langsam erwärmen und homogenisieren

Technische Daten

Form	flüssig
Farbe	farblos
Dichte	ca. 1,14 g/cm ³ bei +20°C

Lieferform

K 25 lt	Artikelnummer
	51214418



The Chemical Company

Rheofinish® EX

Säurehaltiger Mörtel- und Zementlöser mit Rostschutzinhibitor

TM-Nr: 121 Ausgabe 06.09.2011

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, daß das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.basf-cc.at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BASF Performance Products GmbH - Geschäftsbereich Betonzusatzmittel

A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.basf-cc.at,
Notfallauskunft:+491802273112