



The Chemical Company

Rheofinish® 314 J

Umweltverträgliches Universaltrennmittel für den Einsatz im Ortbetonbau

Produktbeschreibung

Rheofinish 314 J ist ein physikalisch-chemisch wirkendes Trennmittel auf Basis eines paraffinbasierten Mineralöls, das die Schalungen gut sauber hält.

Bei sachgemäßem dünnen Auftrag wird die Haftung von Nachfolgebeschichtungen (z.B. Putze, Anstriche) nicht beeinträchtigt.

Das Trennmittel setzt auch bei längeren Lagerungszeiten nicht ab. Das Trennmittel kann bei allen Schalungsarten verwendet werden.

Anwendungsgebiete

- Trennmittel für Baustellen

Vorteile

- umweltverträglich
- regenfest

Verarbeitung

Rheofinish 314 J ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mit einem Hochdrucksprüngerät mit Spezialflachstrahldüse (Spraying Systems 650050) auf die vorgereinigte, trockene Schalung gleichmäßig dünn aufgetragen.

Bei ungebrauchter saugender Holzschalung ist eine Vorbehandlung mit Zementschlemme notwendig, damit eine Sperre gegen schädliche Holzinhaltstoffe aufgebaut werden kann.

Ein Überschuß an Trennmittel sollte vermieden, bzw. beseitigt werden.

Verbrauch

ca. 12 ml/m²
bzw. 1 Liter für ca. 85 m²

Sicherheitshinweise

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und dem Gebindeetikett.

Verarbeitungstemperatur und Lagerbedingungen

Temperatureinsatzbereich: 0° C bis +60° C
1 ½ Jahre lagerfähig
bei +5° C bis +30° C lagern

Technische Daten

Form	flüssig	
Farbe	gelb bis braun	
Dichte	ca. 0,865 g/cm ³	bei +20 ° C
Flammpunkt	>120 °C	DIN 51755

Lieferform

	Artikelnummer
K 25 lt	51214153
F 200 lt	51214100
C 1000 lt	51266782



The Chemical Company

Rheofinish® 314 J

Umweltverträgliches Universaltrennmittel für den Einsatz im Ortbetonbau

TM-Nr: 726 Ausgabe 16.06.2006

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, daß das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.basf-cc.at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BASF Performance Products GmbH - Geschäftsbereich Betonzusatzmittel

A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.basf-cc.at,
Notfallauskunft:+491802273112