



The Chemical Company

Rheofinish® 323 P

Hochwertiges, lösemittelfreies Spezialwachs für Sonderaufgaben im Schalungsbereich

Produktbeschreibung

RHEOFINISH® 323 P ist ein speziell abgestimmtes Wachssystem mit Korrosionsschutzadditiven.

Ein satt aufgetragener Wachsfilm schützt Metallteile bei der Lagerung und während des Transportes vor Korrosion.

Der Wachsfilm ist regenfest und witterungsstabil.

Anwendungsgebiete

- für saugende und vergütete Holzschalungen
- für Betoplan- oder Magnopplanschalungen
- als temporärer Rostschutz für Stahlschalungen
- als temporärer Rostschutz für Baumaschinen

Verarbeitung

RHEOFINISH® 323 P ist verarbeitungsfertig und wird bei der Verwendung als Entschalungsmittel mit einem Tuch, Pinsel oder einer Bürste gleichmäßig und dünn auf die Schalung aufgetragen. Ein Überschuß an Wachs sollte hierbei vermieden werden.

Beim Einsatz als Korrosionsschutzwachs für die Lagerung und den Transport von Stahlschalungen sollte RHEOFINISH® 323 P satt aufgetragen werden.

Beim Einsatz von Schalwachs kann es zu Haftungsproblemen bei Nachfolgebeschichtungen (Putz, Farbe etc.) kommen. Vorversuche sind hier unbedingt erforderlich.

Lagerbedingungen

1 Jahr lagerfähig
frostfrei lagern

Technische Daten

Dichte	ca. 0,85 g/cm ³	bei 20 °C
Farbe	gelbbraun	
Form	pastös	
Verarbeitungstemp.	>0 °C	

Lieferform	Artikelnummer
K 15 lt	51946243



The Chemical Company

Rheofinish® 323 P

Hochwertiges, lösemittelfreies Spezialwachs für Sonderaufgaben im Schalungsbereich

TM-Nr: 857 Ausgabe 13.12.2011

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, daß das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.basf-cc.at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BASF Performance Products GmbH - Geschäftsbereich Betonzusatzmittel

A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.basf-cc.at,
Notfallauskunft:+491802273112